

Catalogue de remorques

benne · tilt · plateau · col de cygne

Remorques professionnelles pour le transport, la construction et l'équipement lourd — conçues pour le travail exigeant.

BENNE BASCULANTE

TILT

PLATEAU

COL DE CYGNE

Remorques neuves · Freinage & éclairage LED · Attelage & mise en service · Pièces & garantie

La bonne remorque pour chaque charge

Machinerie Excel offre une gamme complète de remorques robustes pour le transport de matériaux en vrac, d'équipement roulant et de charges lourdes. Bennes basculantes hydrauliques, plateaux basculants (tilt), plateaux surélevés et remorques à col de cygne : chaque modèle est bâti pour durer et livré prêt à travailler, avec freinage, éclairage LED et attelage conformes.

3 000–30 000 lb

PLAGE DE PNBV

1 à 3

ESSIEUX

24 mois

GARANTIE STANDARD

SOMMAIRE

01 • Guide de sélection par type de remorque	p. 3
02 • Remorques à benne basculante — Série DX	p. 4
03 • Remorques à plateau basculant (tilt) — Série ET	p. 5
04 • Plateaux & plateaux surélevés — Série FB / DO	p. 6
05 • Remorques à col de cygne — Série GN	p. 7
06 • Autres remorques & options	p. 8
07 • Services, garantie & coordonnées	p. 9

Note de personnalisation : les modèles, dimensions et spécifications sont des **configurations types représentatives**. Insérez votre logo, vos photos, vos prix et vos coordonnées, et confirmez les PNBV, capacités et conformités (SAAQ / Transport Canada) selon les remorques réellement offertes avant diffusion aux clients.

Quel type de remorque pour quel usage ?

Le bon choix dépend de la charge, du mode de chargement et du véhicule tracteur. Voici un aperçu rapide des grandes familles.

Type	Usage principal	PNBV typique	Essieux	Atout clé
Benne basculante (Dump)	Terre, gravier, débris, matériaux en vrac, paysagement	7 000 – 21 000 lb	2 – 3	Déchargement hydraulique
Plateau basculant (Tilt)	Équipement roulant : mini-excavatrice, VTT, chariot	7 000 – 16 000 lb	2	Chargement sans rampes
Plateau / surélevé (Flatbed / Deckover)	Charges larges, palettes, matériaux longs	7 000 – 16 000 lb	2	Plateau dégagé, polyvalent
Col de cygne (Gooseneck)	Machinerie lourde, longues charges, transport commercial	21 000 – 30 000 lb	3	Stabilité & forte capacité
Utilitaire (Utility)	Usage léger, pelouse, petits chargements	3 000 – 7 000 lb	1 – 2	Léger & économique
Fermée (Enclosed)	Marchandise et outils à protéger	3 000 – 10 000 lb	1 – 2	Sécurité & protection

À vérifier avant l'achat

- Capacité de remorquage et attelage du véhicule tracteur
- PNBV requis = charge utile + poids à vide de la remorque
- Type de freinage exigé selon le PNBV (freins sur essieux)
- Immatriculation et conformité SAAQ / Transport Canada

Équipements de série

- Éclairage DEL scellé et faisceau conforme
- Freins électriques sur essieux (selon modèle)
- Plancher bois traité ou acier
- Finition apprêtée et peinture cuite au four

Série DX — Benne basculante

La bête de somme du chantier et du paysage. Déchargement hydraulique, caisse en acier renforcé, portes combinées (grange / épandeur). Idéale pour la terre, le gravier, l'asphalte et les débris.

BENNE

PHOTO PRODUIT

DX-7×14
7'×14' · PNBV 14 000 lb · usage général

- Vérin à ciseau
- Ridelles 24" + rehausse possibles
- Portes combo grange/épandeur

BENNE • GN

PHOTO PRODUIT

DX-7×16 GN
7'×16' col de cygne · PNBV 21 000 lb

- Vérin télescopique
- 3 essieux · forte capacité
- Ridelles 48"

Spécifications — gamme DX

Modèle	Dim. caisse	Ridelles	PNBV	Essieux	Charge utile approx.	Vérin	Attelage
DX-6×10	6' × 10'	24"	9 990 lb	2 × 5,2K	~ 7 000 lb	ciseau	boule 2-5/16"
DX-7×12	7' × 12'	24"	14 000 lb	2 × 7K	~ 10 500 lb	ciseau	boule 2-5/16"
DX-7×14	7' × 14'	24"	14 000 lb	2 × 7K	~ 10 000 lb	ciseau	boule 2-5/16"
DX-7×16	7' × 16'	36"	16 000 lb	2 × 8K	~ 11 500 lb	télescopique	boule 2-5/16"
DX-7×16 GN	7' × 16'	48"	21 000 lb	3 × 7K	~ 15 000 lb	télescopique	col de cygne

Points forts

- Pompe hydraulique avec batterie et chargeur intégrés
- Caisse en acier, plancher renforcé anti-usure
- Bâche escamotable et rampes rangeables (option)
- Béquille à manivelle et supports repliables

BON À SAVOIR

Au-delà de 14 000 lb, un frein sur chaque essieu et un attelage adapté sont requis. La version **col de cygne** apporte stabilité et charge utile supérieure.

Série ET — Plateau basculant (Tilt)

Le plancher s'incline pour charger l'équipement roulant directement, sans rampes à manipuler. Parfaite pour mini-excavatrices, VTT, chariots élévateurs et machinerie compacte.

TILT

PHOTO PRODUIT

ET-7×18
18' × 83" · PNBV 14 000 lb

- Bascule par gravité amortie
- Chargement sans rampes
- Plancher bois traité

TILT · HYDR.

PHOTO PRODUIT

ET-8×20
20' × 83" · PNBV 16 000 lb

- Bascule hydraulique
- 2 essieux 8K
- Treuil en option

Spécifications — gamme ET

Modèle	Plateau (L × l)	Bascule	PNBV	Essieux	Charge utile approx.	Plancher	Attelage
ET-7×16	16' × 83"	gravité amortie	14 000 lb	2 × 7K	~ 10 000 lb	bois traité	boule 2-5/16"
ET-7×18	18' × 83"	gravité amortie	14 000 lb	2 × 7K	~ 9 800 lb	bois traité	boule 2-5/16"
ET-8×20	20' × 83"	hydraulique	16 000 lb	2 × 8K	~ 11 800 lb	bois / acier	boule 2-5/16"
ET-8×22 GN	22' × 83"	hydraulique	21 000 lb	3 × 7K	~ 14 500 lb	bois / acier	col de cygne

Pourquoi le tilt

- Angle de chargement doux : moins de risque pour l'équipement bas
- Pas de rampes lourdes à soulever ou à ranger
- Section fixe à l'avant pour outils et accessoires (selon modèle)
- Verrouillage de plancher en position transport

IDÉAL POUR

Loueurs d'équipement, paysagistes et entrepreneurs qui chargent/déchargent souvent de la machinerie compacte.

Séries FB & DO — Plateau & plateau surélevé

Un plateau dégagé et polyvalent. La version **surélevée (deckover)** passe au-dessus des roues pour une largeur de chargement totale — parfaite pour palettes, matériaux longs et charges larges.

PLATEAU

PHOTO PRODUIT

FB-7×18
18' + rampes · PNBV 14 000 lb

- Rampes repliables
- Queue de castor (beavertail)
- Ancrages D-ring

DECKOVER

PHOTO PRODUIT

DO-8×20
20' × 102" surélevé · PNBV 16 000 lb

- Plateau au-dessus des roues
- Largeur totale 102"
- Rampes escamotables

Spécifications — plateaux

Modèle	Plateau (L × l)	Type	PNBV	Essieux	Charge utile approx.	Rampes	Attelage
FB-7×16	16' × 83"	plateau bas	14 000 lb	2 × 7K	~ 10 200 lb	repliables	boule 2-5/16"
FB-7×18	18' × 83"	plateau bas	14 000 lb	2 × 7K	~ 10 000 lb	+ beavertail	boule 2-5/16"
DO-8×20	20' × 102"	surélevé	16 000 lb	2 × 8K	~ 11 600 lb	escamotables	boule 2-5/16"
DO-8×24	24' × 102"	surélevé	16 000 lb	2 × 8K	~ 10 800 lb	escamotables	boule 2-5/16"

Points forts

- Multiples points d'ancrage (D-rings, rail à glissières)
- Traverses rapprochées pour charges concentrées
- Plancher bois traité ou acier antidérapant
- Éclairage DEL périmétrique et réflecteurs conformes

PLATEAU BAS VS SURÉLEVÉ

Le **plateau bas** facilite le chargement d'équipement (hauteur réduite); le **surélevé** offre toute la largeur pour des charges plus larges.

Série GN — Col de cygne

Pour le transport lourd et commercial. L'attelage col de cygne dans la boîte du camion procure stabilité, meilleur rayon de braquage et forte capacité. Idéale pour la machinerie et les longues charges.

COL DE CYGNE

PHOTO PRODUIT

GN-8×25+5
25' plat + 5' queue - PNBV 25 900 lb

- 3 essieux (jumelés disponibles)
- Queue de castor + méga rampes
- Treuil sur plaque avant (option)

COL DE CYGNE

PHOTO PRODUIT

GN-8×30
30' - PNBV 30 000 lb - transport lourd

- Essieux 10K
- Queue hydraulique (option)
- Plancher bois de chêne

Spécifications — gamme GN

Modèle	Plateau (plat + queue)	PNBV	Essieux	Charge utile approx.	Queue de castor	Rampes	Attelage
GN-8×20+5	20' + 5'	23 900 lb	3 × 8K	~ 16 500 lb	5' fixe	méga rampes	boule 2-5/16"
GN-8×25+5	25' + 5'	25 900 lb	3 × 8K	~ 17 800 lb	5' fixe	méga rampes	boule 2-5/16"
GN-8×28+5	28' + 5'	25 900 lb	3 × 8K	~ 16 500 lb	hydraulique (opt.)	hydrauliques	boule 2-5/16"
GN-8×30	30'	30 000 lb	3 × 10K	~ 20 500 lb	hydraulique (opt.)	hydrauliques	boule 2-5/16"

Équipements lourds

- Col de cygne mécano-soudé, béquilles à double vitesse
- Rangement à outils et coffre sous le col (option)
- Freinage sur tous les essieux, moyeux à bain d'huile
- Éclairage DEL complet et faisceau scellé

USAGE COMMERCIAL

Au-delà de certains PNBV, une immatriculation commerciale et une vérification mécanique peuvent s'appliquer (SAAQ / Transport Canada).

Autres remorques & options

Pour les besoins plus légers ou spécialisés, et pour configurer chaque remorque exactement selon le travail.

UTILITAIRE

PHOTO PRODUIT

Série UT — Utilitaire

UT-5×10 à UT-6×12 · 3 000–7 000 lb

- 1 ou 2 essieux
- Ridelles rabattables
- Rampe arrière

FERMÉE

PHOTO PRODUIT

Série EC — Fermée

EC-7×14 à EC-8×20 · marchandise protégée

- Porte-rampe arrière
- Parois contreplaqué
- Éclairage intérieur

Options & accessoires

Freinage

Freins électriques ou électriques/hydrauliques sur essieux

Éclairage DEL

Feux scellés, gyrophares, éclairage de travail

Plancher

Bois traité, chêne ou acier antidérapant

Treuil

Électrique avec plaque de montage avant

Ancrage

D-rings, rail à glissières, chaînes & sangles

Rampes

Repliables, escamotables, méga rampes, hydrauliques

Bâche

Système escamotable pour bennes

Rehausses

Ridelles amovibles pour bennes

Roue de secours

Avec support de montage

Conformité : chaque remorque est fournie avec éclairage, freinage et attelage conformes. Les exigences d'immatriculation, de freinage et de vérification mécanique varient selon le PNBV et l'usage (personnel ou commercial).

Prête à travailler dès la livraison

De la sélection à la route, Machinerie Excel accompagne chaque achat avec un service de proximité.

Livraison & mise en service

- Préparation, essai des freins et de l'éclairage
- Vérification de l'attelage et du faisceau
- Remise et démonstration au client

Pièces & entretien

- Essieux, freins, pneus, éclairage en stock
- Réparation de systèmes hydrauliques (bennes)
- Entretien saisonnier recommandé

Garantie

- Garantie standard 24 mois
- Composants (essieux, freins) selon garantie fabricant
- Documentation et numéro de série fournis

Financement

- Solutions de financement d'équipement disponibles
- Options pour flottes et usage commercial

CONTACTEZ-NOUS

Demandez une soumission ou l'inventaire disponible

MACHINERIE EXCEL

[Adresse — Rive-Sud / Grand Montréal]

[Ville, Québec, Code postal]

Tél. : [000 000-0000]

Courriel : [ventes@machinerieexcel.ca]

Web : [www.machinerieexcel.ca]

Spécifications indiquées à titre représentatif et sujettes à modification sans préavis. PNBV, capacités, dimensions et conformités confirmés à la commande selon le modèle retenu. Photos produits à insérer. Document préparé comme modèle de catalogue commercial.