

Équipement de levage

nacelles Skyjack · chariots élévateurs

Plateformes élévatrices ciseaux et flèches, chariots télescopiques et chariots élévateurs — pour le travail en hauteur et la manutention.

NACELLES SKYJACK

CHARIOTS TÉLESCOPIQUES

CHARIOTS ÉLEVATEURS

Vente & location · Mise en service & formation certifiée · Pièces & entretien · Garantie

Travailler en hauteur, en toute sécurité

Machinerie Excel offre une gamme complète d'équipement de levage : nacelles élévatrices **Skyjack** (ciseaux électriques et tout-terrain, mâts verticaux, flèches articulées et télescopiques), chariots télescopiques Skyjack (telehandlers) et chariots élévateurs à mât. Chaque machine est livrée avec mise en service, formation d'opérateur et support technique de proximité.

18-92 pi

HAUTEURS DE TRAVAIL

jusqu'à 12 000 lb

CAPACITÉ TÉLEHANDLER

2 ans

GARANTIE (PIÈCES & MAIN-D'ŒUVRE)

SOMMAIRE

01 • Guide de sélection par type de levage	p. 3
02 • Nacelles ciseaux électriques — Skyjack	p. 4
03 • Nacelles ciseaux tout-terrain — Skyjack RT	p. 5
04 • Mâts verticaux & flèches — Skyjack	p. 6
05 • Chariots télescopiques — Skyjack TH	p. 7
06 • Chariots élévateurs à mât — Série ME	p. 8
07 • Accessoires & options	p. 9
08 • Services, garantie & coordonnées	p. 10

Note : les spécifications Skyjack proviennent des données publiées par le fabricant (division de Linamar) et sont sujettes à modification sans préavis. La ligne « Série ME » de chariots à mât présente des configurations types représentatives. Insérez votre logo, vos photos, vos prix et vos coordonnées, et confirmez les modèles offerts avant diffusion.

Quel équipement pour quel travail en hauteur ?

Hauteur requise, type de sol (dalle vs terrain accidenté) et charge à lever déterminent la machine idéale.

Type d'équipement	Hauteur de travail typique	Sol	Usage principal
Nacelle ciseaux électrique	18 - 46 pi	Dalle / intérieur	Entretien, installation, entrepôt, commerce
Nacelle ciseaux tout-terrain (RT)	32 - 56 pi	Extérieur / accidenté	Construction, chantiers extérieurs
Mât vertical	18 - 26 pi	Dalle / intérieur	Espaces étroits, faible charge, entrepôts
Flèche articulée (boom)	jusqu'à ~69 pi	Int. / Ext.	Contourner des obstacles, accès complexe
Flèche télescopique (boom)	jusqu'à ~92 pi	Extérieur	Grande hauteur et portée horizontale
Chariot télescopique (telehandler)	Levée 19 - 56 pi	Extérieur / chantier	Manutention de charges en hauteur
Chariot élévateur à mât	Levée 3 - 7 m	Int. / Ext.	Entrepôt, quai de chargement, palettes

Sécurité & conformité

- Plateformes conformes aux normes ANSI / CSA
- Systèmes anti-basculement et coupure en dévers
- Formation d'opérateur requise avant utilisation
- Inspection annuelle recommandée

Bien choisir

- Intérieur sur dalle : ciseaux électrique ou mât (sans émission)
- Terrain accidenté : ciseaux RT 4x4 ou flèche
- Obstacles à contourner : flèche articulée
- Charges lourdes en hauteur : chariot télescopique

Ciseaux électriques

SKYJACK

Pour le travail intérieur sur dalle : compactes, silencieuses et sans émission. La série de ciseaux électriques Skyjack est reconnue pour sa fiabilité — le modèle SJ3219 est l'un des ciseaux les plus vendus en Amérique du Nord.

CISEAUX • ÉLEC.

PHOTO PRODUIT

SJ3219 E
Compact 32" • intérieur • accès porte standard

- 25 pi de hauteur de travail
- Alimentation 24 V c.c.
- Pneus non-marquants, anti-nid-de-poule

CISEAUX • ÉLEC.

PHOTO PRODUIT

SJ4740
Grande hauteur • plateforme large

- 46 pi de hauteur de travail
- Rallonge de plateforme coulissante
- Entraînement hydraulique

Spécifications — ciseaux électriques Skyjack

Modèle	Haut. plateforme	Haut. travail	Largeur	Capacité	Alimentation	Usage
SJ3219 E	19 pi (5,79 m)	25 pi (7,6 m)	32" (0,81 m)	~ 550 lb	24 V c.c.	Intérieur étroit
SJ3220 E	20 pi (6,10 m)	26 pi (7,9 m)	32" (0,81 m)	~ 900 lb	24 V c.c.	Intérieur, forte charge
SJ3226	26 pi (7,9 m)	32 pi (9,75 m)	32" (0,81 m)	~ 500 lb	24 V c.c.	Intérieur, hauteur
SJ4740	40 pi (12,2 m)	46 pi (14,0 m)	46" (1,17 m)	~ 770 lb	24 V c.c.	Grande hauteur sur dalle

Points forts

- Fonctionnement propre et silencieux, idéal en intérieur occupé
- Largeur compacte pour franchir portes et allées
- Rallonge de pont coulissante pour la portée
- Chargeur intégré et système anti-nid-de-poule

IDÉAL POUR

Entretien de bâtiment, électriciens, CVAC, entrepôts, centres commerciaux, centres de données.

Ciseaux tout-terrain (RT) SKYJACK

Pour l'extérieur et les terrains accidentés : quatre roues motrices, forte capacité et excellente capacité en pente. Moteur diesel Kubota (ou bicarburant), stabilisateurs et pneus increvables selon modèle.

CISEAUX • RT

PHOTO PRODUIT

SJ6832 RT
38 pi de travail • 4×4 • chantier extérieur

- Moteur diesel Kubota
- Capacité ~ 1 000 lb
- Pneus increvables, stabilisateurs

CISEAUX • RT

PHOTO PRODUIT

SJ9250 RT
56 pi de travail • grande plateforme

- Forte capacité ~ 1 500 lb
- Ponts d'extension
- Capacité en pente élevée

Spécifications — ciseaux tout-terrain Skyjack

Modèle	Haut. plateforme	Haut. travail	Largeur	Capacité	Motorisation	Traction
SJ6826 RT	26 pi (7,92 m)	32 pi (9,75 m)	69,5" (1,76 m)	~ 1 250 lb	diesel / bicarburant	4×4
SJ6832 RT	32 pi (9,75 m)	38 pi (11,58 m)	69,5" (1,76 m)	~ 1 000 lb	diesel Kubota	4×4
SJ6940 RT	40 pi (12,19 m)	46 pi (14,02 m)	—	~ 800 lb	diesel Kubota	4×4
SJ9250 RT	50 pi (15,2 m)	56 pi (17,1 m)	92" (2,34 m)	~ 1 500 lb	diesel	4×4

Points forts

- Quatre roues motrices symétriques, couple maximal à chaque roue
- Excellente capacité en pente pour terrains difficiles
- Système de commande éprouvé, câblage codé pour entretien facile
- Versions électriques (RTE) disponibles pour chantiers sans émission

IDÉAL POUR

Construction, charpente, revêtement extérieur, entretien industriel et tout travail sur sol non pavé.

Mâts verticaux & flèches

SKYJACK

Les **mâts verticaux** accèdent en hauteur dans les espaces les plus étroits; les **flèches** (articulées ou télescopiques) offrent hauteur et portée pour contourner les obstacles ou atteindre loin.

Mâts verticaux

Modèle	Haut. plateforme	Haut. travail	Largeur	Capacité	Émissions
SJ12	12 pi (3,66 m)	18 pi (5,5 m)	30,5" (0,77 m)	~ 500 lb	zéro (électrique)
SJ16	16 pi (4,88 m)	21,7 pi (6,6 m)	30,5" (0,77 m)	~ 500 lb	zéro (électrique)
SJ20	20 pi (6,10 m)	25,6 pi (7,8 m)	31,5" (0,80 m)	~ 350 lb	zéro (électrique)

Flèches articulées & télescopiques

Modèle	Type	Haut. travail approx.	Motorisation	Usage
SJ45 AJ	articulée	~ 51 pi (15,7 m)	diesel / électrique	Accès par-dessus obstacles
SJ63 AJ	articulée	~ 69 pi (21,0 m)	diesel	Grande portée articulée
SJ66 T	télescopique	~ 72 pi (21,9 m)	diesel 4x4	Hauteur + portée droite
SJ86 T	télescopique	~ 92 pi (28,0 m)	diesel 4x4	Très grande hauteur

Mâts vs flèches : le mât vertical se déplace lui-même et convient aux allées étroites et faibles charges; la flèche offre hauteur, portée horizontale et la possibilité de « se pencher » par-dessus un obstacle.

Chariots télescopiques (telehandlers) SKYJACK

La série TH de Skyjack allie la portée d'une flèche à la capacité d'un chariot élévateur. Conçue pour la simplicité et la fiabilité — sans filtre à particules (DPF) ni fluide d'échappement (DEF) sur les moteurs standards.

TÉLESCOPIQUE

PHOTO PRODUIT

SJ519 TH
Compact • marché de la location

- Capacité 5 500 lb
- Levage 19,1 pi • portée 11,25 pi
- Moteur Deutz 74 hp

TÉLESCOPIQUE

PHOTO PRODUIT

SJ1044 TH
Grande capacité • chantier

- Capacité 10 000 lb
- Levage ~ 44 pi
- Cabine convertible ouverte/fermée

Spécifications — chariots télescopiques Skyjack TH

Modèle	Capacité max	Hauteur de levage max	Portée max	Motorisation	Attache
SJ519 TH	5 500 lb (2 495 kg)	19,1 pi (5,8 m)	11,25 pi (3,4 m)	Deutz 74 hp	rapide 2 axes
SJ843 TH	8 000 lb (3 630 kg)	43,3 pi (13,2 m)	~ 29 pi (8,8 m)	diesel 74 hp	rapide 2 axes
SJ1044 TH	10 000 lb (4 535 kg)	44,3 pi (13,5 m)	~ 30 pi (9,1 m)	diesel	rapide 2 axes
SJ1256 THS	12 000 lb (5 443 kg)	56 pi (17,1 m)	~ 42 pi (12,8 m)	diesel	rapide 2 axes

Points forts

- Moteurs à haut couple : performance sans post-traitement complexe
- Cabine convertible ouverte/fermée avec outils simples
- Points d'entretien facilement accessibles
- Tabliers interchangeables : fourches, godet, treuil, tablier orientable

POLYVALENCE

Un téléhandler remplace souvent chariot élévateur + grue légère sur un chantier grâce à ses tabliers interchangeables.

Chariots élévateurs à mât — Série ME

Pour l'entrepôt, le quai de chargement et la cour : chariots élévateurs à contrepoids, électriques, au propane/essence ou diesel, plus une version tout-terrain 4x4. Configurations types selon vos besoins.

ÉLECTRIQUE

PHOTO PRODUIT

ME-E25
Électrique · entrepôt · intérieur

- Capacité 2 500 kg
- Batterie lithium ou plomb
- Zéro émission, silencieux

TOUT-TERRAIN

PHOTO PRODUIT

ME-RT35
Tout-terrain 4x4 · cour & chantier

- Capacité 3 500 kg
- Pneus crantés, garde au sol élevée
- Diesel

Spécifications — chariots à mât Série ME

Modèle	Capacité	Énergie	Hauteur de levée	Type de mât	Usage
ME-E18	1 800 kg	électrique (batterie)	3,0 – 4,5 m	duplex / triplex	Entrepôt, allées
ME-E25	2 500 kg	électrique (batterie)	3,0 – 6,0 m	triplex	Intérieur intensif
ME-G30	3 000 kg	propane / essence	3,0 – 6,0 m	duplex / triplex	Int./ext., quai
ME-D35	3 500 kg	diesel	3,0 – 7,0 m	triplex	Cour, extérieur
ME-RT35	3 500 kg	diesel 4x4	3,0 – 5,0 m	duplex renforcé	Tout-terrain

Configuration : hauteur de levée, type de mât, tablier à déplacement latéral, longueur de fourches et type de pneus (bandage plein, gonflable, non-marquant) sont sélectionnés selon votre application. Chariots à mât : gammes représentatives.

Accessoires & options

De quoi adapter chaque machine à la tâche — tabliers, protections, télématique et confort de l'opérateur.

Pour chariots télescopiques & élévateurs

Tablier à déplacement latéral

Positionnement précis des charges

Tablier orientable (swing)

Rotation $\pm 45^\circ$ pour placer en angle

Godet de manutention

Vrac, terre, matériaux

Crochet / potence

Levage élingué sécuritaire

Fourches allongées

Charges profondes et palettes doubles

Pince à balles / fûts

Manutention spécialisée

Pour nacelles

Rallonge de plateforme

Pont coulissant pour la portée

Générateur / prise 110 V

Alimentation d'outils à la plateforme

Porte-panneaux / porte-tuyaux

Transport de matériaux en hauteur

Gyrophare & éclairage

Visibilité et sécurité de chantier

Télématique

Suivi de flotte et diagnostics à distance

Pneus increvables

Pour terrains à débris (modèles RT)

Formation & certification : nous offrons la formation d'opérateur pour plateformes élévatrices et chariots, afin de respecter les exigences de santé et sécurité au travail avant la mise en service.

Un partenaire du début à la hauteur

Vente, location, formation, pièces et entretien — Machinerie Excel accompagne chaque machine de levage.

Vente & location

- Achat neuf ou usagé certifié
- Location court et long terme
- Conseil pour choisir la bonne machine

Formation & mise en service

- Formation d'opérateur (nacelle & chariot)
- Prise en main sur site
- Vérification de sécurité complète

Pièces & entretien

- Pièces d'origine et d'usure en stock
- Entretien préventif et inspection annuelle
- Réparation hydraulique et électrique

Garantie & financement

- Garantie fabricant (Skyjack : 2 ans pièces/main-d'œuvre, 5 ans structure)
- Financement et location-acquisition disponibles

CONTACTEZ-NOUS

Demandez une soumission, une location ou une démonstration

MACHINERIE EXCEL

[Adresse — Rive-Sud / Grand Montréal]

[Ville, Québec, Code postal]

Tél. : [000 000-0000]

Courriel : [ventes@machinerieexcel.ca]

Web : [www.machinerieexcel.ca]

Spécifications Skyjack selon les données publiées par le fabricant (Skyjack, division de Linamar Corporation) et sujettes à modification sans préavis; consulter les fiches techniques officielles pour les valeurs exactes. « Skyjack » et les noms de modèles sont des marques de leurs propriétaires respectifs. La Série ME de chariots à mât présente des configurations types représentatives. Photos produits à insérer. Document préparé comme modèle de catalogue commercial.